

automatická kuřecí klapka s zpoždění v době uzavření (bez klapky)

Zařízení, známé také jako elektronický vrátník, se pomocí kabelu pomocí světelného senzoru automaticky a zavírá víko dveří nebo volitelně dostupné posuvné svislé dveře do hmotnosti 2 kg. Je možná instalace do haly, voliéry, pro malá zvířata.

Pokud je v průběhu uzavíracího procesu zvíře pod kuřecí klapkou, motor se po automaticky zastaví a klapka se okamžitě znovu otevře.

Uzavírací proces se automaticky opakuje ještě dvakrát. Funkce nouzového zastavení je deaktivována při čtvrtém pokusu o uzavření.

Žádné zvíře se musí osvobodit sám nesmí pod klapkou, jak je běžné u všech ostatních výrobců!

více možností:

- Možnost připojení externích tlačítek (pro ruční OTEVŘENO a ZAVŘENO)
- Pokud instalujete PSD v interiéru, potřebujete čidlo vnějšího světla. Lze objednat v internetovém obchodě JOSTechnik!

Lze nastavit následující funkce:

- zavírání a otevírání s světelného senzoru
- zavírání a otevírání pouze pomocí světelného senzoru + nastavitelný časové zpoždění večer
- ruční zavírání a otevírání pomocí tlačítka nebo světelný senzor

instalace:

HK by měla být namontována tak, aby byl vnitřní kabel vytažen přímo z pouzdra. Otevřený jazýček by měl být upevněn trubkou (nutno objednat samostatně) na upevňovací matici (hliníková matice), která je při dodání normálně na spodní straně pouzdra (viz Sestava).

struna může být vedena přes lanové kladky nebo vodící kladky, proto jsou možnosti montáže pro HK různé (viz příklady montáže).

Dodávka bez dveří:

- HK se světelným senzorem, šňůra s upevňovací maticí vně pouzdra (rozměry: šířka 1200 mm, délka 120 mm, výška 55 mm)
- síťový adaptér 230 V / 12 V DC (schváleno pro vnitřní použití)

Vezměte prosím na vědomí informace uvedené na vaší faktuře a stáhněte si provozní pokyny !!