

pattina di pollo automatica con sensore crepuscolo (senza pattina)

Patta di pollo automatico HK è adatto a pollai, ricoveri per avicoli, voliere, gabbie e recinti per piccoli animali. Al crepuscolo (mattutino e serale) e/o in base all'orario impostato, il sistema apre e chiude automaticamente patta (ordinabili a parte) al un massimo di 2 kg tramite sistema di comando a cavo flessibile.

Se un animale dovesse trovarsi sotto la patta in fase di chiusura, al momento del contatto il motore blocca automaticamente il movimento e la porta viene subito riaperta.

L'operazione di chiusura viene ripetuta automaticamente fino a due volte. Al quarto tentativo di chiusura la funzione d'arresto d'emergenza viene disattivata.

Nessun animale che si trovasse sotto il peso della porta è costretto a liberarsi autonomamente, al contrario di quanto accade nel caso dei sistemi proposti da altri produttori.

Altri optional:

- disponibile collegamento per tasti esterni (per comando di apertura e chiusura manuale). Qualora l'apriporta HK fosse montato in un interno necessiterà di un sensore di luce esterna, ordinabile online su JOSTechnik

Le seguenti funzioni possono essere impostate sul display integrato guidato da menu:

- HK si apre solo tramite sensore di luce la mattina
- HK si chiude con sensore di luce la sera + ritardo regolabile di chiusura (opzionale regolabile)
- HK si chiude e apre tramite manualmente pulsanti integrati o radiotelecomando

Montaggio:

L'apriporta HK deve essere preferibilmente fissato in modo tale che il cavo interno possa uscire dall'alloggiamento del dispositivo in posizione dritta. La patta deve essere fissata in posizione aperta tramite di cordone (non compreso nella fornitura) al punto di attacco (dado in alluminio) che, è sul lato inferiore dell'alloggiamento (si vedano le istruzioni di montaggio). Il cordone può anche essere guidato da carrucole o pulegge.

La fornitura comprende:

- HK risolto come modulo timer con sensore di luminosità e display guidato da menu, interno cordone con dado di fissaggio all'esterno dell'alloggiamento (dimensioni: larghezza 120 mm, lunghezza 120 mm, spessore 55 mm);
- alimentatore di rete 230 V / 12 V DC (Omologato solo per interni)

Per il download delle istruzioni per l'uso la preghiamo di prestare assoluta attenzione all'indicazione presente in fattura.